

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	----------------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

1	1,0000	UNIDADE	8859	FOGAO COM 04 BOCAS Tipo de Fogo: Fogo de Piso Acendimento: automatico Manipulos removiveis Vidro duplo na porta do forno Vidro interno removivel Capacidade do Forno: 50 litros Tipo de Gas: GLP Potencia dos queimadores: 2Q Ramal 1,7 kW / 2Q Familia 2,0 kW Tensao (V) Volts: Bivolt Trepes: Aco Esmaltado Sistema Bloqueia Gas: Sim Eficiencia Energetica: A Dimensoes do produto (LxAxP): 480 x 879 x 595 mm Peso Liquido: 22,9 kg Acabamento da Mesa: Mesa Vidro Cor: Branco Garantia: 12 Meses				
---	--------	---------	------	---	--	--	--	--

2	1,0000	UNIDADE	27453	EQUIPAMENTO 12.000BTU/H INVERT EQUIPAMENTO 12.000BTU/H INVERTER ? AQUECIMENTO E REFRIGERACAO INSTALACAO DO EQUIPAMENTO COM O MAXIMO DE TUBULACAO COMO A GARANTIA DO FABRICANTE PEDE. ESTILO SPLIT HI-WALL INVERTER CICLO QUENTE E FRIO ALIMENTACAO 220V EFICIENCIA ENERGETICA CLASSIFICACAO A TECNOLOGIA INVERTER SERPENTINA COBRE CAPACIDADE DE REFIRGERACAO: -12.000 BTUH CAPACIDADE DE AQUECIMENTO: -11.000 BTUH ECONOMIA DE ATE 70 % DE ENERGIA BAIXO NIVEL DE RUIDOS MARCA SUGERIDA: MIDEA ? EQUIVALENTE OU SUPERIOR GARANTIA: 12 (DOZE) MESES EQUIPAMENTO E INSTALACAO				
---	--------	---------	-------	--	--	--	--	--

3	5,0000	UNIDADE	27838	TV 32" DESCRICAO: SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET. DIMENSOES: ALTURA MAXIMA: 480 MM; LARGURA MAXIMA: 750 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 200 MM.				
---	--------	---------	-------	--	--	--	--	--

=====

CARACTERISTICAS:

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

TELA LED.
WI-FI INTEGRADO. ACESSO A INTERNET.
RESOLUCAO DE IMAGEM EM HD.
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.
ENTRADAS ESPECIAIS ? HDMI (MINIMO 2), LAN, USB.
TENSAO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMATICO.
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO.
VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM.

4 3,0000 UNIDADE 27849 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
APARELHO COM 1 PMP 1600V COM 1400W, 110V
VERSATIL: MULTIFUNCOES - 3 PRODUTOS EM 1:
LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR E ESPREMEDOR - PREPARA
DIVERSAS RECEITAS - FUNCOES: PROCESSAR, RALAR,
CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR,
LIQUIDIFICAR, EMULSIONAR, MASSAS PESADAS E MASSAS
LEVES - 02 VELOCIDADES + FUNCAO PULSAR: ALTISSIMA
CAPACIDADE DE CORTE - LAMINAS EM ACO INOX: MAIS
RESISTENTE - COPO DO LIQUIDIFICADOR E JARRA DO
PROCESSADOR COM CAPACIDADE DE GRANDE VOLUME DE
RECEITAS - COMPLETO: ACESSORIOS QUE EXECUTAM
MULTIPLAS FUNCOES - PES ANTIDERRAPANTES E TRAVA DE
SEGURANCA: MAIS SEGURANCA E ESTABILIDADE DURANTE
O USO.
01 COPO DO LIQUIDIFICADOR 3,2L E UTIL DE 1,7L - 01
JARRA DO PROCESSADOR 2,1L - 01 ESPREMEDOR DE
FRUTAS - 01 ADAPTADOR DE LAMINAS - 01 LAMINA DE
FATIAR - 01 LAMINA DE RALAR - 02 LAMINAS DE
PROCESSAR - 01 BATEDOR - 01 EMULSIFICADOR.

5 1,0000 UNIDADE 25981 ESTANTE DE ACO C/5 PRATELEIRAS
ESTANTE DE ACO, MULTIUSO 25 CM 5 PRATELEIRAS
SUPORTA ATE' 25 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E
100 KG NO TOTAL.
ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE
CHAPA 20.
MEDIDAS APOS MONTAGEM: ALTURA 1620MM X LARGURA
825MM X PROFUNDIDADE 257MM.
PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORCO
CENTRAL.
PINTURA ELETROSTATICA A PO' AUTOMATIZADA COM
FOSFATIZACAO.

6 2,0000 UNIDADE 25984 ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS
ARMARIO AEREO PARA COZINHA 3 PORTAS
POSSUI PORTAS= 03
POSSUI PRATELEIRAS= 02
PROFUNDIDADE= 29 CM
SUPORTA ATE: 15 kg
TIPO DE DOBRADICA/CORREDICA DA PORTA= ACO
TIPO DE MODULO= ARMARIO

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
7	8,0000	UNIDADE	25986	TIPO DE PORTA= BATER TIPO DE PUXADOR DA PORTA= EXTERNO branco PRATELEIRAS INTERNAS. PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSO E BUCHAS CADEIRA DE ESCRITORIO S/ BRACO CADEIRA RODIZIOS S/ BRACO CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO DESCRICAO : MODELO: EXECUTIVA GIRT. S/ BRACO MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL COM DENSIDADE 45, ESTRUTURA DE NILON E FERRO DESCRICAO DO TAMANHO: ALTURA: 95 CM LARGURA: 62 CM PROFUNDIDADE: 55,5 CM PESO SUPORTADO (KG): 100 ALTURA DO ASSENTO ATE' O CHAO (CM) : 41					
8	10,0000	UNIDADE	26002	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETA MESA DE ESCRITORIO 120 X 60 CM COM 2 GAVETAS C/ PES EM ACO TAMPOS: PRODUZIDOS EM MDP 15MM COM FILETE NOS CONTORNOS. MEDIDA: L 1.20 X P 60 X A 74 - PES DUPLO COM DETALHE EM ACO ENTRE AS COLUNAS. ESTRUTURA: TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, COM PINTURA EPOXI. PAINEL DE TRAVAMENTO EM ACO PERFURADO COM DESIGN DIFERENCIADO E EXCLUSIVO. GAVETEIRO DE 2 GAVETAS, COM CORREDICAS METALICAS, TRANCA SOMENTE A 1A. GAVETA. COR CINZA					
9	3,0000	UNIDADE	26034	ARQUIVO COM 4 GAVETAS. ARQUIVO EM ACO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CORREDICA TELESCOPIA, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO, PUXADORES DE ACO CROMADOS, FECHADURA COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS, SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS - MEDIDA DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 460MM LARG X 660MM PROF - PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM - COR CINZA CRISTALB					
10	9,0000	UNIDADE	26035	MESA P/COMPUTADOR FORMATO L MESA PARA COMPUTADOR FORMATO L MATERIAL: MDP 15MM COM ACABAMENTO NAS COSTAS, PODENDO FICAR EXPOSTA, ESTRUTURA DOS PES COM CALHA PARA PASSAGEM DOS FIOS EM TUBO E CHAPA DE ACO REPUXADA, MONTAGEM NOS DOIS LADOS. BALCAO COM PORTA E GAVETAS COM CORREDICAS					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

METALICAS. POSSUI BASE PARA CPU E LATERAL PARA
PORTAS UTENSILIOS.
COR: LAMINA TIPO CHERRY CATEDRAL
MATERIAL E COMPOSICAO: MDP15MM
2 GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS
PRATELEIRA: SIM
RODIZIOS: NAO
PINTURA E REVESTIMENTOS: COM ACABAMENTO NAS
COSTAS, PODENDO FICAR EXPOSTA
ESTAMPA E E COR: LAMINA TIPO CHERRY CATEDRAL
DIMENSOES APROXIMADAS DO MOVEL MONTADO - CM
(AXLXP) 75,5X136-89X45CM
COM AMOSTRA MDF

11 26,0000 UNIDADE 26041 ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS
ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTAS E COM PES
ESPECIFICACAO: ARMARIO EM ACO, CONFECCIONADO EM
CHAPA N°. 0,45 MM (26), COM 4 PES.
PORTAS COM DOBRADICAS
QUATRO PRATELEIRAS REGULAVEIS
FECHADURA CONJUGADA MACANETA COM DUAS CHAVES
CAPACIDADE 25 KG/PRATELEIRA UNIFORMEMENTE
DISTRIBUIDAS
SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS
DIMENSOES DE 1.988 MM ALTURA X 900 MM LARGURA X
400 MM PROFUNDIDADE

12 40,0000 UNIDADE 26045 CADEIRA DE ESCRITORIO
POSSUI BASE FEITA EM ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA. O ASSENTO E O ENCOSTO DA CADEIRA
SAO FABRICADOS COM ESPUMA LAMINADA, IMPEDINDO
DEFORMIDADES POR USO CONTINUO.
ALTURA: 85 CM
ALTURA ENCOSTO: 36 CM
LARGURA ASSENTO: 43 CM
PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM
CAPACIDADE DE CARGA 120 KG

13 2,0000 UNIDADE 26052 ESCORREGADOR GRANDE
DESCRICAO: ESCORREGADOR PARA CRIANCAS A PARTIR DE
TRES ANOS
DIMENSOES E TOLERANCIAS:
LARGURA: 590 CM;
ALTURA MINIMA: 1152 MM;
COMPRIMENTO: 2050 MM;
TOLELANCIA: ?10% (DEZ POR CENTO).

CARACTERISTICAS:
SELO DO INMETRO
PECAS MULTICOLORIDAS
NAO TOXICO
RAMPA CONTINUA OU COM ONDULACOES COM UMA ESCADA DE
DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER A INCLINACAO
ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE.
FIXACAO DA RAMPA A ESCADA ATRAVES DE BARRAS DE

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL.
CORRIMAO INCORPORADO A PROPRIA ESCADA.
TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR
SEGURANCA.
PRODUTO DEVERA SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO
PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS
ANTI-ESTATICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM
CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO
TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A
RESISTENCIA DO PRODUTO.
O ACABAMENTO DO CORRIMAO DEVERA TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA.
OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR A RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA UTIL.

14 41,0000 UNIDADE 26057 CARRINHO PARA ARMARIO DE ACO
CARRINHO PARA ARMARIO DE ACO MEDINDO 1.21 X 0.41,
ONFECCIONADO EM CHAPA GROSSA, CANTONEIRAS 1/8,
OM FREIO, COM RODINHAS.
A MEDIDA PODE VARIAR 0.91 OU 1.21 DEPENDENDO DO
TAMANHO DO ARMARIO.

15 19,0000 UNIDADE 26059 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA
CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ERGONOMICA PRETO
TECIDO PRETO
CONFECCIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA
DENSIDADE.G
PISTAO GAS, QUE POSSIBILITA REGULAGEM DE ALTURA
DO ASSENTO, ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO.G
BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA.G
ENCOSTO COM CORTE ERGONOMICO CERVICAL.G
ASSENTO ANATOMICO.G
CARGA MAXIMA SUPORTAVEL : 120KG UNIFORMEMENTE
DISTRIBUIDOS
GARANTIA: 3 MESES, JA' INCLUINDO OS 90 DIAS
PREVISTO EM LEI
ITENS INCLUSOS-
1 ESTRELA EM NYLON 5 PONTAS MODELO SECRETARIA-
1 TELESCOPIO 3 ESTAGIOS-
5 RODIZIOS EM PP-
1 PISTAO A GAS-
1 FLANGE EM ACO-
1 ASSENTO MODELO EXECUTIVA LAMINADA
1 ENCOSTO MODELO EXECUTIVA LAMINADA
4 PARAFUSOS 1/4 X 3/4REQUISITOS- PESSOAS
NECESSARIAS PARA MONTAGEM :
1 PESSOA - FERRAMENTAS NECESSARIAS (NAO
FORNECIDAS) : CHAVE DE FENDA/PHILIPS
ASSENTO: 475MM (LARGURA) X 445MM (PROFUNDIDADE) X
50MM (ESPESSURA).
ENCOSTO: 400MM (LARGURA) X 340MM (PROFUNDIDADE) X
50MM (ESPESSURA).G
REVESTIDA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE.
MODELO: EXECUTICA PISTAO A GAS

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

MEDIDAS: A - 0,93 CM / L - 0,55 CM / P - 0,55 CM

16 11,0000 UNIDADE 27829 APOIO ERGONOMICO PARA OS PES

17 8,0000 UNIDADE 27836 ARMARIO DE ACO 16 PORTAS
ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM DEZESSEIS PORTAS COM
VENEZIANAS PARA VENTILACAO, COMPARTIMENTOS DE
TAMANHOS MEDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISORIAS
INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES
ATRAVES DE PITAO PARA CADEADO.
DIMENSOES E TOLERANCIAS: LARGURA: 1230 MM +/- 30
MM;
PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM;
ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM;
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100 MICROMETROS.

CARACTERISTICAS: CORPO, DIVISORIAS E PORTAS EM
CHAPA 22 (0,75MM);
PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM);
PES EM CHAPA 16 (1,50MM);
DOBRADICAS EM CHAPA INTERNAS NAO VISIVEIS NA PARTE
EXTERIOR DO MOVEL NO MINIMO 75MM DE ALTURA 14
(1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA.
PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO
ESTE ULTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METALICA NAO
FERROSA CROMADO.
PINTURA EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.

18 150,0000 UNIDADE 27837 CAMA EMPILHAVEL
DESCRICAO: CAMINHA EMPILHAVEL PARA CRIANCAS DE 1 A
5 ANOS. LEVE, LAVAVEL, MONTADA ATRAVES DE
ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS.
DIMENSOES E TOLERANCIAS:
- ALTURA: 110 MM + 50 MM;
- LARGURA: 550 MM +/- 50 MM;
- COMPRIMENTO: 1350 MM +/- 50 MM.

CARACTERISTICAS:
SELO DO INMETRO;
PERMITE EMPILHAMENTO.
SUPORTA ATE 50 KG;
PES E CABECEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NAO
RECICLADO) QUE PERMITAM HIGIENIZACAO TOTAL COM
AGUA. PONTEIRAS DOS PES EM BORRACHA
ANTIDERRAPANTE.
ESTRUTURA LATERAL EM BARRAS DE ALUMINIO DE LIGA
6063 COM ESPESURA DE 1,59MM, RESISTENTE A
CORROSAO, INCLUSIVE POR TENSAO, UMIDADE E
SALINIDADE. TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIESTER
LAVAVEL, COM TRATAMENTO ANTIALERGICO, ANTIFUNGO,
ANTIACARO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV,
ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FTALATOS. ACABAMENTO

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

SOLDADO UNIFORMEMENTE RESISTENTE A TRACAO MANUAL.

19 2,0000 UNIDADE 27839 KIT PEDESTAL DE CHAO COM RODIZ
KIT PEDESTAL DE CHAO COM RODIZIO P/ TV COM BANDEJA
NOTE

DESCRICAO: PEDESTAL SUPORTE DE CHAO C/ RODIZIO E
BANDEJA P/ NOTEBOOK PARA TV'S DE LCD, LED, TELA
PLANA, SMART, SLIM DE 26?A 42?
USADO PARA APRESENTACOES DE SLIDES DE FOTOS OU
VIDEOS EM PALESTRAS, CONGRESSOS, SHOWS E RECEPCOES
DE CASAMENTOS E FORMATURAS, DESENVOLVIDO PARA USO
EM DEMONSTRACOES DE CONTEUDO DE PRODUTOS E
SERVICOS EM FEIRAS E EXPOSICOES , AULAS EM
WORKSHOPS E CONFERENCIAS, ENTRE DIVERSOS OUTROS
TIPOS DE EVENTOS.
SUPER LEVE, RESISTENTE, DESMONTAVEL , PRATICO, DE
FACIL TRANSPORTE E CABE NO PORTA MALA DO CARRO.

CARACTERISTICAS: PEDESTAL COM RODIZIO PARA FACIL
MANUSEIO
REGULAGEM DE ALTURA E GIRO DO PEDESTAL, DO SUPORTE
PARA TV E DA BANDEJA
BANDEJA COM INCLINACAO PARA APOIO PARA DVD\ 'S,
BLU-RAY, NOTEBOOK, KARAOKE PROJETOES E ETC
SUPORTE DE TV E BANDEJA DESMONTAVEL SEPARADAMENTE
DO TRIPE.

COMPATIBILIDADE: MARCAS COMPATIVEIS: LG,
PANASONIC, CYBER VISION, EXCESS, PHILIPS,
SAMSUNG, SHARP, SONY, SEMP TOSHIBA, OLEVIA,
ENVISION, AOC, GRADIENTE, PHILCO, H-BUSTER,
PROVIEW E CCE (CHECAR FURACAO E PESO)
MODELOS DE TVS: LED/LCD/PLASMA/3D/ SLIM/ SMART COM
PESO ATE 12KG E COMPATIVEIS COM PADRAO DE FIXACAO
VESA 200X100, 200X200, 200X300, 300X200,
300X300, 400X200, 400X300, 400X400, NORMALMENTE
ENCONTRADO EM TELEVISORES DE 26? A 42\ ".

CAPACIDADE: POLEGADAS PERMITIDAS DE TV'S: 26\ " A
42\ "
CARGA MAXIMA SUPORTADA: NO SUPORTE DE TV: ATE 10KG
/ SOBRE A BANDEJA: 3KG /TOTAL: 13KG
REGULAGEM DE ALTURA DO PEDESTAL : ATE 1,80M MAXIMO
ABERTO (COM TV) E 1,30M MINIMO ABERTO (COM TV) -
FECHADO: 1,00M

ITENS INCLUSOS:
1 TRIPE ;
1 SUPORTE TV;
1 BANDEJA COM HASTE;
MANUAL DE INSTRUCOES;
PARAFUSOS PARA FIXACAO ;
3 RODIZIOS;

DIMENSOES EMBALAGEM: (COMPRIMENTO X LARGURA X

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

ALTURA): 100 CM X 41CM X 15CM
PESO BRUTO TOTAL DO SUPORTE COMPLETO: 5,35 KG
PESO LIQUIDO: 4,85 KG

OBSERVACOES:

OS PARAFUSOS DO PRODUTO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS PADROES MAIS COMUNS DENTRE AQUELES UTILIZADOS PELOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE TVS LCD / LED / PLASMA / 3D DO MERCADO.
CAPACIDADE DE CARGA DO SUPORTE COMPLETO (SOBRE A TV E SOBRE A BANDEJA) : ATE 13KG

DADOS TECNICOS:

PEDESTAL:

MATERIAL: TUBOS DE ALUMINIO REDONDO
DIAMETROS DOS TUBOS: 1 1/4" POLEGADA, 1 1/8" POLEGADA E 1" POLEGADA
CONEXOES E RODIZIOS: NYLON 100%, MINIMIZANDO A QUEBRA
PARAFUSOS DE APERTO: MODELO ?BORBOLETA ?
COR: ALUMINIO FOSCO
CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG
DIMENSOES / ABERTO: ALTURA MAXIMA : 180CM ?
MINIMA: 100CM
ABERTURA DOS PES: 100CM
TAMANHO DAS PERNAS: 0,60M
PESO: 1,01 KG

SUPORTE TV:

POLEGADAS PERMITIDAS DE TV?S: 26" A 42"
MATERIAL: ACO CARBONO
COR: PRETO
CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG
ACABAMENTO: REVESTIDO COM PINTURA EPOXI (ELETRORSTATICA), ANTI- FERRUGEM E ANTI RISCO.

BANDEJA:

MATERIAL: ACO
DIMENSOES (A X L X P): 15MM X 400MM X 300MM
CAPACIDADE DE CARGA: 3KG
COR: PRETA
ACABAMENTO: REVESTIDO COM PINTURA EPOXI (ELETRORSTATICA), ANTI- FERRUGEM E ANTI RISCO.

20 5,0000 UNIDADE 27840 TUNEL LUDICO
DESCRICAO: TUNEL LUDICO PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRES ANOS.
DIMENSOES E TOLERANCIAS:
LARGURA: 870 MM;
ALTURA MINIMA: 870 MM;

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

COMPRIMENTO: 2140 MM;
TOLERANCIA: ?10% (DEZ POR CENTO).

CARACTERISTICAS:
SELO DO INMETRO.
PECAS MULTICOLORIDAS.
NAO TOXICO.
TUNEL EM ESTRUTURA CURVA.
MINIMO DE TRES MODULOS AUTO ENCAIXAVEIS VAZADOS
PARA VISUALIZACAO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE
EXPANSAO.
DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA
E SAIDA.
POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM,
COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVO
ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU
CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTENCIA DO
PRODUTO.
O TUNEL DEVERA APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS.
OS PRODUTOS DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO.
OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MODULOS
DEVEM SER FIXOS PARA QUE NAO SE SOLTEM
FACILMENTE,VISANDO SEGURANCA DOS USUARIOS.
OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR A RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA UTIL.

21 7,0000 UNIDADE 27841 GANGORRA DUPLA
DESCRICAO: GANGORRA DUPLA PARA CRIANCAS DE UM A
QUATRO ANOS.

DIMENSOES E TOLERANCIAS:
LARGURA: 400 MM;
ALTURA: 470 MM;
COMPRIMENTO: 1110 MM;
TOLERANCIA: ?10% (DEZ POR CENTO).

CARACTERISTICAS:
SELO DO INMETRO.
PECAS MULTICOLORIDAS.
NAO TOXICO.
GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANCAS.
MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFERECAM SEGURANCA
PARA AS CRIANCAS, EVITANDO ACIDENTES.
BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PES.
ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS
NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A
CRIANCA CAIR PARA TRAS. PRODUTO DEVERA SER
FABRICADO EM OLIEILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTATICO E
ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES
E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU
CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTENCIA DO

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

PRODUTO.
OS PRODUTOS DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO.
OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR A RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA UTIL.

22	6,0000	UNIDADE	27842	GIRA GIRA - CARROSSEL DESCRICAO: GIRA GIRA - CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATE 4 CRIANCAS. FAIXA ETARIA: A PARTIR DE 2 ANOS.					
----	--------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

MEDIDAS:
ALTURA..... : 0,70M
LARGURA..... : 0,91M
COMPRIMENTO... : 0,91M

23	3,0000	UNIDADE	27843	MESA DE REFEICAO PARA ADULTOS MESA CIRCULAR EM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO, TAMPO EM 28MM COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180?, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC. ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E PINTURA EPOXI. O TAMPO POSSUI DIAMETRO DE 1M E ALTURA DE 71CM.					
----	--------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

24	6,0000	UNIDADE	27844	BANHEIRA. SERAO FORNECIDOS CONJUNTOS PARA BANHO PARA BEBE DE PLASTICO TIPO PVC, RESISTENTE NA COR GELO, DE FACIL LIMPEZA, SEM REENTRANCIAS QUE POSSAM ACUMULAR SUJEIRA. DEVERA POSSUIR MANGUEIRA EM PLASTICO PARA ESCOAMENTO DA AGUA, COM PINO PLASTICO DE FINALIZACAO. O CONJUNTO DEVE CONTER: A BANHEIRA, A SABONETEIRA. A CAPACIDADE MAXIMA PARA O SUPORTE DEVE SER DE 30 KG, CONSIDERANDO-SE A CRIANCA COM 10 KG E O RESTANTE DE AGUA. COMPRIMENTO: 80 CM LARGURA: 56 CMB					
----	--------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

25	50,0000	UNIDADE	27845	COLCHONETES PARA REPOUSO COLCHONETE PARA RESPOUSO DESCRICAO: COLCHONETE EM ESPUMA D80, 100% FORRADO EM CORINO E COM TRATAMENTO ANTIACARO E ANTIALERGICO. PODE SER USADO EM CRECHES COMO COLCHONETE INFANTIL PARA ATIVIDADES LUDICAS, BRINCADEIRAS.					
----	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

INFORMACOES:
- MATERIAL RESISTENTE
- CONFORTO E QUALIDADE
- FACIL DE HIGIENIZAR
- PRATICIDADE NA ARMAZENAGEM

DADOS TECNICOS:
TAMANHO: 1,30 X 60 X 5CM

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

COMPOSICAO INTERNA: ESPUMA DE POLIURETANO
COMPOSICAO DA CAPA: CORINO
DENSIDADE: 80

26 90,0000 UNIDADE 27846 COLCHONETES PARA REPOUSO.
DESCRICAO:
COLCHONETE EM ESPUMA D80, 100% FORRADO EM CORINO E
COM TRATAMENTO ANTIACARO E ANTIALERGICO.
PODE SER USADO EM CRECHES COMO COLCHONETE INFANTIL
PARA ATIVIDADES LUDICAS, BRINCADEIRAS.

INFORMACOES:
- MATERIAL RESISTENTE
- CONFORTO E QUALIDADE
- FACIL DE HIGIENIZAR
- PRATICIDADE NA ARMAZENAGEM

DADOS TECNICOS:
TAMANHO: 95 X 50 X 5CM
COMPOSICAO INTERNA: ESPUMA DE POLIURETANO
COMPOSICAO DA CAPA: CORINO
DENSIDADE: 80

27 10,0000 UNIDADE 27847 COLCHAO PARA BERCO
COLCHOES PARA BERCO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE
COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE
ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA
ABNT NBR 13579-2, ELABORADA NO COMITE BRASILEIRO
DE MOBILIARIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSAO E
ESTUDO DE COLCHAO (CE-15:002.04).
O COLCHAO DEVERA SER REVESTIDO COM MATERIAL TEXTIL
LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA
ANTERIORESMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHAO PODE
SER FEITO COM MATERIAL TEXTIL TIPO VIES. O
REVESTIMENTO SERA FEITO COM MATELASSE
(ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL
TEXTIL SOBRE LAMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO.
DEVERA POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIESTER O
REVESTIMENTO PLASTICO IMPERMEAVEL, QUE PERMITA
LAVAGEM E SECAGEM RAPIDA, DEVERA SER UTILIZADO EM
UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES
DEVERAO POSSUIR PROTECAO DUPLA: ANTIACARO E
ANTIALERGICA.
EMBALAGEM: O COLCHAO DEVERA SER EMBALADO EM
PLASTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA
DE POEIRA E INSETOS.

28 4,0000 UNIDADE 27848 PLAYGROUND
PLAYGROUND MEDIO COM CERCADO DE MADEIRA
PLAYGROUND COM 11 BRINQUEDOS.
IDEAL PARA CRIANCAS DE 03 A 10 ANOS.
BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, COM
PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS.

CONTEM OS SEGUINTE BRINQUEDOS:

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

01 ESCORREGADOR;
01 GANGORRA;
01 ESCADA HORIZONTAL;
01 BALANCO DE PNEU COM CORDA;
01 PAR DE ARGOLAS;
01 BRINQUEDO VAI E VEM;
01 BARRA;
01 BANQUINHO DE BALANCO EM MADEIRA COM CORDA;
01 ESCADA VERTICAL;
01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS;
01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E 02
CERCADOS DE MADEIRA.

29 2,0000 UNIDADE 27855 GABINETE DE COZINHA
GABINETE DE COZINHA PARA PIA DE 1,20M EM ACO
CORBRANCO
MATERIAL DA ESTRUTURAACO
REVESTIMENTOTRATAMENTO DE SUPERFICIE, PROTEGENDO
OS ARMARIOS CONTRA FERRUGEM E CORROSASO
ACABAMENTOPINTURA E A PO ELETROSTATICA
TAMPONAO
PORTAS02 PORTAS EM ACO
PUXADORES05 PUXADORES ALCA EM PLASTICO
CORREDICASTELESCOPICA, SISTEMA DESLIZA FACIL
DOBRADICASPRODUZIDAS EM ACO
GAVETAS02 GAVETAS E 01 GAVETAO EM ACO
PESO SUPORTADO PELA PRATELEIRA(S) (KG)10KG
PES04 PES DE PLASTICO DE 16,5 CENTIMETROS
REMOVIVEIS, COM REGULAGEM DE 1,5 CENTIMETROS PARA
CIMA
RECORTE PARA SIFASIM
DIAMETRO DA SAIDA PARA SIFAO11CM
ALTURA DO CHAO ATE O CENTRO DO SIFAO63,8CM
SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS
PESO APROXIMADO DO PRODUTO24,3KG
DIMENSOES DO PRODUTO (A X L X P)86,8X114,9X47,5CM
GARANTIA1 ANO

30 2,0000 UNIDADE 27856 BALCAO DE COZINHA
BALCAO DE COZINHA 70CM 1 PORTA, 2 GAVETAS E 1
GAVETAO EM ACO BRANCO
CORBRANCO
MATERIAL DA ESTRUTURAACO
REVESTIMENTOTRATAMENTO DE SUPERFICIE, PROTEGENDO
OS ARMARIOS CONTRA FERRUGEM E CORROSASO
ACABAMENTOPINTURA E A PO ELETROSTATICA
TAMPO01 TAMPO DE FORMICA NA COR GRAFITO
PESO SUPORTADO PELO TAMPO (KG)20KG
PORTAS01 PORTA EM ACO
PUXADORES04 PUXADORES EM PLASTICO EMBUTIDOS
CORREDICASTELESCOPICA, SISTEMA DESLIZA FACIL
DOBRADICASPRODUZIDAS EM ACO
GAVETAS02 GAVETAS E 01 GAVETAO EM ACO
PRATELEIRAS INTERNAS01 PRATELEIRA EM ACO
PESO SUPORTADO PELA PRATELEIRA(S) (KG)10KG

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				PES04 PES DE PLASTICO DE 16 CENTIMETROS REMOVIVEIS, COM REGULAGEM DE 1,5 CENTIMETROS PARA CIMA RECORTE PARA SIFAONAO SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSO PESO APROXIMADO DO PRODUTO19,3KG DIMENSOES DO PRODUTO (A X L X P)80,2X70,2X43,5 GARANTIA1 ANO						
31	2,0000	UNIDADE	3385	GUILHOTINA GUILHOTINA (EXTENSAO CORTE 300MM) 15FLS BASE 255X295MM EXTENSAO DE CORTE: 30CM (300MM) CAPACIDADE DE CORTE: 15 FOLHAS (75MG/M2) DIMENSOES (CXLXA): 51 X 27 X 8CM AREA DE TRABALHO: 25,5 X 29,5CM PESO: 2,600 KG						
32	1,0000	UNIDADE	10511	POLTRONA COLETA SANGUE POLTRONA COLETA SANGUE/HEMODIALISE AZUL 4 POSICOES; CONSTRUIDO EM TUBOS PINTADOS DE 1"; BASE EM TUBOS PINTADOS DE 1?1/4; ASSENTO, ENCOSTO, BRACOS E DESCANSO PARA OS PES ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM CORANO; ENCOSTO, BRACOS E DESCANSA PES RECLINAVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; BRACADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM ACO INOXIDAVEL COM CAPA ESTOFADA E COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANIPULOS; PES COM PONTEIRAS PLASTICAS; DIMENSOES: DEITADA: 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) / SENTADA: 1,03 X 0,77 X 1,25 (CXLXA) TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATICA A PO; CORES AZUL						
33	3,0000	UNIDADE	10526	BALANCA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMETRICA 30 KILOS DIVISAO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRILICA 109E BABY 30 ACRILICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISOES DE 10 G; PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; CONCHA ANATOMICA EM ACRILICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSAO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DIGITOS; FUNCAO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LIQUIDO DE 5,845 KG; PESO EMBALADO DE 7,325 KG						
34	1,0000	UNIDADE	27824	DESTILADOR DE AGUA. INFORMACOES DO PRODUTO:						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

O DESTILADOR DE AGUA FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDE-LO NA FUNCAO DA DESTILACAO DE AGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICACAO ONDE SEJA NECESSARIA A UTILIZACAO DE AGUA DESTILADA.
ACOES E BENEFICIOS.
- FACIL MANUSEIO
- DESIGN MODERNO
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROPORCIONA ECONOMIA DE ATE 35% NOS GASTOS DE AGUA DESTILADA.
- NAO NECESSITA INSTALACAO HIDRAULICA
- A UTILIZACAO DE AGUA DESTILADA EM AUTOCLAVE AUMENTA A SUA VIDA UTIL.
INDICACOES
DESTILACAO DE AGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICACAO ONDE SEJA NECESSARIA A UTILIZACAO DE AGUA DESTILADA.
DADOS TECNICOS
COR ? BRANCO
CAPACIDADE - 4 LITROS
FREQUENCIA - 60 HZ
VOLTAGEM ? 127 V PESO - 4 KG
DIMENSOES - 27 X 33 X 27,6 CM (L X A X P)

35 2,0000 UNIDADE 25711

COMPUTADOR DESKTOP
Computador desktop com processador que possua no minimo 4 Nucleos, 8 threads e frequencia de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padroes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no minimo de 1 GB de memoria. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rigido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Devera possuir mais 1 disco rigido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memoria RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravacao de disco otico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuracao exigida no item. Gabinete e perifericos deverao

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacoes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor. Todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses

36 2,0000 UNIDADE 12399

SELADORA
CARACTERISTICAS:
MODELO SRN01
TIPO DE SELADORA FAIXA CONTINUA
MATERIAIS DE SELAGEM PLASTICO
COMPRIMENTO DE SELAGEM 50 CM
LARGURA DE SELAGEM 13 MM
POTENCIA 280 W
CARACTERISTICAS TECNICAS:
SELAGEM HORIZONTAL
LARGURA DA SELAGEM: 13 MM
VELOCIDADE DE SELAGEM: 10 SEGUNDOS
ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS
CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA
COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE
POTENCIA 280 WATTS
TENSAO: 110V
DIMENSOES: 380 MM X 280 MM X 180 MM
PESO APROXIMADO 14 KG

37 2,0000 UNIDADE 16098

NEGATOSCOPIO
PAINEL TRANSLUCIDO NA COR BRANCO LEITOSO.
CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V.
ALTO BRILHO E AUSENCIA DAS AREAS DE SOMBRA.
NAO APARECE A LAMPADA.
DESIGN MODERNO E INOVADOR.
FACIL INSTALACAO E MANUSEIO.
INOVADOR SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS.
ALTA LUMINOSIDADE COM BAIXO CONSUMO ENERGETICO.
REATOR ELETRONICO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE A LAMPADA.
NAO APRESENTA RISCO DE OXIDACAO.

ESPECIFICACOES TECNICAS:
-CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSICOES
-CHAVE SELETORA DE TENSÃO: 127/220V
-PAINEL: LEITOSO, TRANSLUCIDO, BRANCO
-MATERIAL: METAL COR DO CORPO BRANCO
-DIMENSOES: 480X400X100 MM
-AREA VISIVEL: 450X350 MM
-PESO: 4,2 KG
-VOLTAGEM: 127/220V
-FREQUENCIA: 50/60 HZ
-POTENCIA MAXIMA: 30 W
-LAMPADA: 2X 15W

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

38 1,0000 UNIDADE 16113 COMPRESSOR ODONTOLOGICO
COMPRESSOR PARA ATE 5 CONSULTORIOS 220V
- DESCRICAO
COMPRESSOR DE AR FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS
VIGENTES (NR12/NR13)
RESERVATORIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO
COMPULSORIO)
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA.
- INFORMACOES TECNICAS
POTENCIA: 4 HP / 2X 1.500W
TENSAO: 220V ? MONOFASICO
CORRENTE: 14 A
ROTACOES: 1680 RPM
VAZAO TEORICA (@0 BAR): 560 L/M / 19,71 PCM /
33,49 M³/H
PRESSAO MAXIMA: 8 BAR / 120 PSI
NIVEL DE RUIDO: 74 (DB(A)/1M)
RESERVATORIO DE AR: 50 LITROS, COM PINTURA
ELETROSTATICA INTERNA E EXTERNA
FILTRO DE ASPIRACAO DE AR
PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA
PROTECTOR TERMICO NO MOTOR ELETRICO
VENTOINHAS DE REFRIGERACAO NO MOTOR E DA CAIXA DE
PROTECAO ACUSTICA
VALVULA DE SEGURANCA
VALVULA SOLENOIDE DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO
MANOMETRO DO RESERVATORIO
REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DE AR COM MANOMETRO
DRENO MANUAL COM REGISTRO RAPIDO
DIMENSOES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 75X48X77CM
PESO LIQUIDO: 66 KG
DIMENSOES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 84X70X95CM
PESO BRUTO: 81 KG
- IMPORTANTE
PARA ODONTOLOGIA, ATENDE*:
05 (CINCO) CONSULTORIOS COM 01 (UM) SUGADOR
SIMPLES (TIPO VENTURI)
03 (TRES) CONSULTORIOS COM 02 (DOIS) SUGADORES
SIMPLES (TIPO VENTURI)
A INDICACAO ACIMA E BASEADA NO CONSUMO MEDIO DE AR
DE 80 L/MIN PARA CADA CADEIRA.
- GARANTIA
12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
- ACOMPANHA
COMPRESSOR
MANUAL
TERMO DE GARANTIA

39 2,0000 UNIDADE 25990 MESA GINECOLOGICA C/ GAVETAS
MESA GINECOLOGICA COM GAVETAS EM MDF
MESA GINECOLOGICA COM ESTRUTURA EM MDF 15MM DE
ESPESSURA, REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE
EM FORMICA. MOVEL COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS COM 01
PRATELEIRA INTERNA, PUXADORES CROMADOS, LEITO
ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, SENDO CABECEIRA E

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
40	2,0000	UNIDADE	25997	PESEIRA ARTICULAVEIS EM VARIAS POSICOES. SUPORTE PARA PERNEIRAS CROMADOS E PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULAVEL REVESTIDO EM COURVIM. ACOMPANHA MESA GINECOLOGICA GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM ACO INOX. DIMENSOES ABERTA: 1,80MX0,60MX0,80M ALTURA. DIMENSOES FECHADA: 1,25X0,60X0,80 ALTURA.					
41	2,0000	UNIDADE	26001	ASPIRADOR DE SECRECAO ASPIRADOR DE SECRECAO BIVOLT O MICROASPIRADOR ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, E' IDEAL PARA USO EM CLINICAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS. O MOTOR E' QUIPADO COM PROTETOR TERMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANCA, GARANTINDO MAIOR VIDA UTIL AO APARELHO. FUNCIONAL, COMPACTO, NAO REQUER MANUTENCAO E LUBRIFICANTES. - ASPIRACAO REGULAVEL DE 0 A 23'HG, REGULAGEM ATRAVES DE UM BOTAO DE ALTA SENSIBILIDADE; - USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO; - FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO; - PORTATIL, SILENCIOSO, ECONOMICO E DE FACIL MANUSEIO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES					
42	8,0000	UNIDADE	26005	MACA EXAME CLINICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR ACO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM CURVIM ATE' 4 POSICOES. PES COM PONTEIRAS PLASTICA. PINTURA ELETROSTATICO A' PO' POXI . DIMENSOES 185 M COMP X0,55 LARGURAX0,80 M ALTURA					
43	2,0000	UNIDADE	26007	ARMARIO VITRINE PORTA COM FECHADURA CILINDRICO FUNDO E TETO EM ACO EM PINTURA EPOXI. PORTAS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 03 PRATELEIRAS . DIMENSOES APROXIMADA 50 M (COM OS VIDROS)					
44	1,0000	UNIDADE	26008	CUBA ULTRASSONICA. TERMO MECANICA 06 LITROS CARACTERISTICAS TECNICAS: TENSAO DE ALIMENTACAO: 127/60HZ MANUAL; FREQUENCIA DO ULTRA-SOM:40KHZ; CONSUMO:120W(SEM AQUECIMENTO);TEMPORIZADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO; FUSIVEL DE PROTECAO; DESCARGA PARA LIQUIDOS; CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO DE 5 A 40 MIN.; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; DISPONIVEL SOMENTE C/ AQUECIMENTO; CUBA EM ACO INOX 304; DIMENSOES INTERNAS DO TANQUE:300X240X100MM; DIMENSOES INTERNAS DO CESTO:275X210X40MM; DIMENSOES EXTERNAS DO PRODUTO:330X270X240 MM; CAPACIDADE:6,1LITROS; PESO; 6KG.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

DO PACIENTE, CONFECINADO EM BORRACHA PLUMBIFERA
, ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL , TAMANHO:
100X 60CM OU 110X 60CM. EQUIVALENCIA EM CHUMBO:
0,25PB OU 0,50 PB

45 1,0000 UNIDADE 26016 AMAGALMADOR.
110V ALTA RESISTENCIA C/ TECNOLOGIA DIGITAL AJUSTE
DO TEMPO DE TRITURACAO DE 0 A 30 SEGUNDOS PARA
PROPORCIONAR MAIOR AMPLITUDE, POSSIBILITANDO O
TRABALHO C/ OUTROS MATERIAIS, COMO OS IONOMEROS DE
VIDRO. O DESIGN E' INOVADOR, C/ CANTOS
ARREDONDADOS E TOTALMENTE PROJETADO C/ MATERIAL
RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR VIDA UTIL AO PRODUTO.
O AMALGAMIX E' UM AMALGAMADOR DIGITAL PARA
CAPSULAS PRE'- DOSADAS. MOTOR BOSCH C/ BAIXO NIVEL
DE RUIDO E BAIXO INDICE DE MANUTENCAO. PAINEL DE
COMANDO C/ BOTOES EM ALTO RELEVO E MOSTRADOR DE
TEMPO DIGITAL, QUE FACILITAM O MANUSEIO C/ OTIMA
VISUALIZACAO DO DISPLAY, ALEM DE UMA MELHOR
SENSIBILIDADE DAS TECLAS

46 1,0000 UNIDADE 26018 FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO
110V
UM UNICO LED, A MAXIMA POTENCIA
COM POTENCIA MINIMA ACIMA DE 500 MW/CM2,
O ULTRALED PRODUZ, COM UM UNICO LED, LUZ DE
COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA ENTRE 450 E 480 NM,
IDEAL PARA FOTOPOLIMERIZACAO E SESSOES DE
CLAREAMENTO.
ERGONOMIA E PRATICIDADE.
O PEQUENO TAMANHO DOS COMPONENTES REDUZIU O
TAMANHO E O PESO DO EQUIPAMENTO,
RESULTANDO EM FORMAS MAIS ERGONOMICAS E PRATICAS
DO ULTRALED.
TEMPO PROGRAMAVELDE 10 EM 10 SEGUNDOS, ATE' 100
SEGUNDOS, COM BIP SONORO A CADA 10
SEGUNDOS.POTENCIA PROGRAMAVEL .
COM 3 NIVEIS DE POTENCIA PROGRAMAVEIS (BAIXA,
MEDIA E ALTA), PERMITE PROGRAMAR A SESSAO DE
FOTOPOLIMERIZACAO EM UMA UNICA POTENCIA OU
PROGRAMAR EM UMA POTENCIA MENOR NO INICIO E
OUTRA MAIOR NO RESTANTE DO TEMPO (POLIMERIZACAO
GRADUAL).
USO PROLONGADO.
O ULTRALED PERMITE LONGOS PERIODOS DE USO
ININTERRUPTO, SEM AQUECIMENTO OU DESLIGAMENTO
AUTOMATICO.
RECURSO ESPECIALMENTE UTIL NA COLAGEM DOS
BRACKETTS (ORTODONTIA) E NAS SESSOES DE
CLAREAMENTO.DURABILIDADE E CONFIABILIDADE.

47 2,0000 UNIDADE 26108 APARELHO DE LASER
Aparelho de laser - Equipamento sem fio, com
caneta laser unica (dispensa uma caneta para cada
potencia) acionado por bateria de Litio

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

recarregavel com capacidade de emitir Laseres com as seguintes caracteristicas: Emissor visivel (para PDT): Laser vermelho Comprimento de onda: 660 nanometros Potencia util do emissor: 100 mW (fixa) Meio Ativo: InGaAlP Emissor invisivel: Laser Infravermelho Comprimento de onda: 808 nanometros Potencia util do emissor: 100 mW (fixa) Meio Ativo: AsGaAl Modelo irradia um Laser de cada vez com selecao de doses de 1, 2 e 4 Joules

48 2,0000 UNIDADE 27825

AUTOCLAVE 21L DIGITAL
AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO.

EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RIGIDOS PADROES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. TODOS OS VASOS DE PRESSAO DA AUTOCLAVE POSSUEM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO N? 255 DE 29/05/2014.
DIGITAL, FACIL MANUSEIO.
DESIGN MODERNO.
BIVOLT AUTOMATICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELETRICAS COM VARIACOES ENTRE 95 ATE 254V.
PROGRAMA UNICO DE ESTERILIZACAO.
TEMPERATURA E PRESSAO EXIBIDOS POR LEDS.
DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA.
CAPACIDADE 21 LITROS.
TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL.
TAMPA E CAMARA EM ACO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA.
3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO.
SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA.
CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANCA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA.
SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIOES.
2 ANOS DE GARANTIA.
DESCRICAO:
SISTEMA INOVADOR DE AJUSTE DE ALTITUDE AUTOMATICO PARA DIVERSAS REGIOES.
DIGITAL, FACIL MANUSEIO.
TAMPA E CAMARA EM INOX.
POSSUI CICLO UNICO DE ESTERILIZACAO.
21 SISTEMAS DE SEGURANCA.
SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA.
2 ANOS DE GARANTIA.
ESPECIFICACOES TECNICAS:
CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA
COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL
CAMARA: ACO INOX
CAPACIDADE: 21 LITROS
POTENCIA: 1.600 WATTS

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO
FREQUENCIA: 50/60 HZ
DIMENSOES: AUTOCLAVE: 38X38X55CM (L X A X P)
/CAMARA:25X43CM(D X P)
DIMENSOES DAS BANDEJAS: 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO U?NICO)
PESO BRUTO: 26,8 KG
GARANTIA: 2 ANOS
REGISTRO ANVISA: 10363350017

49 3,0000 UNIDADE 27826 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL
BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KILOS DIVISAO
50 GRAMAS COM VISOR EM LED W200A

CAPACIDADE: 200KG
FRACOES: 100 GRAMAS
ACABAMENTO ESMERADO, LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS
TAPETE ANTI-DERRAPANTE EM BORRACHA
PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA
VOLTAGEM: 110/220V (CHAVE SELETORA)
MEDIDAS DO VISOR : 20 CM X 14 CM ANTROPOMETRO
ACOPLADO COM ESCALA NUMERICA DE, NO MINIMO, 200 CM UTEIS

50 3,0000 UNIDADE 27827 CARRINHO ODONTOLOGICO
CARACTERISTICAS
MODELO GAVETEIRO CLINICO
DESCRICAO
* GAVETEIRO ODONTOLOGICO MOVEL, COM 6 GAVETAS
SENDO: AS 3 PRIMEIRAS COM 6 CM DE PROFUNDIDADE, AS
2 NA SEQUENCIA COM 12 CM DE PROFUNDIDADE E A
ULTIMA GAVETA COM 23 CM DE PROFUNDIDADE
* MEDIDAS: 72 CM DE ALTURA JA COM OS RODIZIOS, 51
CM DE LARGURA E 47 CM DE PROFUNDIDADE
* CONFECCIONADO EM MDF
* CORREDICAS TELESCOPICAS (QUE PROPORCIONAM A
ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS)
* PUXADORES FRONTAIS E LATERAIS EM ALUMINIO.
* RODIZIOS DE 7 CM EM POLIPROPILENO
* FUNDO DE GAVETAS REMOVIVEIS PARA A LIMPEZA
* GARANTIA DE 1 ANO.

51 3,0000 UNIDADE 27828 MESA AUXILIAR CLINICA
MESA AUXILIAR CLINICA -MESA PARA CLINICAS,
CONSULTORIOS E HOSPITAIS

DETALHES DIFERENCIAS: - FRENTES DAS GAVETAS
EMPOST-FORMING 90, FACILITANDO ASSEPSIA. ? BOJOS
DAS GAVETAS EMABS COM CANTOS ARREDONDADOS,
FACILITANDO ASSEPSIA. MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA ?
GAVETEIRO 321 COM RODAS COR DA FRENTE E LATERAIS:
BRANCA COR DO PUXADOR: ALTURA: 75 CM / LARGURA:
52 CM / PROFUNDIDADE: 44CMDESCRICAOCOMPOSTO POR; -
03 GAVETAS DE 06CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS COM
CANTOS ARREDONDADOS. ? 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				COM BOJOS EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS. ? 01 GAVETA DE 24 CM EM MDF. FABRICADOS EM MDF E COMPENSADO COM AS FRENTES DAS GAVETAS EM POST-FORMING 90, CORREDICAS TELESCOPICA E PUXADOR MODELO ITALIANOS COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPOXI. GAVETAS PLASTICAS EM POLIESTIRENO 4MM MOLDADAS COM VACUM-FORMING, CANTOS ARREDONDADOS FACILITANDO A ASEPSIAB						
52	3,0000	UNIDADE	27830	CARRO DE CARGA 200KG CARGA ESTIMADA: 200KG; TAMANHO BASE: 240 X 425 MM; ALTURA TOTAL: 1200MM.						
53	3,0000	UNIDADE	27831	KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL KIT QUE PROPORCIONA SOLUCAO COMPLETA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFICIES. UM CARRO FUNCIONAL QUE TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA. COM BALDE 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 AGUAS, UMA PARA SOLUCAO LIMPADORA E OUTRA PARA AGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA AREA MUITO MAIOR QUANDO COMPARADO COM OUTROS SISTEMAS DE LIMPEZA. COM CONJUNTO MOP PO E A PA QUE RETIRAM AS PARTICULAS COM EFICIENCIA DOS AMBIENTE PREVENINDO QUE VOLTEM A SE DEPOSITAR CAUSANDO DANOS E DOENCAS. COM PLACA SINALIZADORA PREVINE ACIDENTES COMO ESCORREGOES NOS AMBIENTES QUE ESTAO SENDO LIMPOS. ITENS QUE COMPOEM O KIT: 01 CARRO FUNCIONAL COM SACO VINIL 01 BALDE 30 LITROS - 2 AGUAS 01 CABO TELESCOPICO - 1,40 M 01 GARRA PLASTICA 01 REFI L LOOP COM CINTA 320 G 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO 01 PA POP 01 CONJUNTO MOP PO - 60 CM						
54	6,0000	UNIDADE	27832	ESCADA AUXILIAR METAL 2 DEGRAU ESCADA AUXILIAR METAL 2 DEGRAUS PARA MACA, CLINICAS E HOSPITAIS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, EVITANDO POSSIVEIS ACIDENTES DURABILIDADE E QUALIDADE COMPROVADAS PES COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS QUE NAO PERMITEM DESLIZAMENTO DA ESCADA VERSATILIDADE, PODENDO SER UTILIZADA COMO AUXILIO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES						
55	1,0000	UNIDADE	27833	COLORIMETRO MICROPROCESSADO DI COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

PORTATIL, PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA, COM LEITURA DIRETA. RESOLUCAO: +/-0,01MG/L. PRECISAO FOTOMETRICA: DESVIO MENOR QUE 2%. FAI XA DE ABSORBANCIA: 0 A 3 A. LEITURA: MANUAL OU AUTOMATICA EM MG/L.CALIBRACAO AUTOMATICA: DO ZERO (BRANCO). ALIMENTACAO: BATERIA/PILHA E FONTE EXTERNA 110/220 V.. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: MALETA PARA TRANSPORTE; 03 CUBETAS DE AMOSTRA. REAGENTES PARA 100 TESTES DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL; SOLUCAO PADRAO DE CLORO DE 1000 PPM; MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

56 1,0000 UNIDADE 27834

ESTUFA P/ CULTURA BACTERIOLOGI
 ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA
 ESPECIFICACOES GERAIS.
 ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE ACO, REVESTIDA COM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA;
 CAMARA INTERNA E ALMOFADA DA PORTA, EM ACO INOX 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO;
 CAMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULACAO DO AR POR CONVECCAO NATURAL;
 PORTA EM FECHO MAGNETICO;
 PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO.
 ILUMINACAO DA CAMARA DE TRABALHO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO AO ABRIR A PORTA.
 VEDACAO DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE;
 FAIXA DE TRABALHO MINIMO DE +37°C ATE +65°C;
 RESOLUCAO DO CONTROLE DE TEMPERATURA DE +/- 0,1°C E HOMOGENEIDADE DO SISTEMA DE +/- 1°C;
 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO NTC
 CONTROLE DE TEMPERATURA MICRO-PROCESSADO;
 CABO DE ENERGIA ELETRICA COM DUPLA ISOLACAO E PLUG DE TRES PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 13249;
 MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA.
 GARANTIA: 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.
 CARACTERISTICAS TECNICAS:
 VOLTAGEM:110/220 VOLTS
 POTENCIA: 100 WATTS
 TEMPERATURA: 60°C
 PORTA: 01
 VOLUME: MINIMO 150 LITROS

57 1,0000 UNIDADE 27835

COLORIMETRO MICROPROCESSADO FL
 COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA ANALISE DE FLUOR
 - DETERMINACAO DE IONS DE FLUORETOS EM AGUA.
 - METODOS: SPADNS
 - CALIBRACAO: ATRAVES DE PADRAO FORNECIDO.
 - LEITURA: DE 0,00 A 2,00 MG/L.
 - RESOLUCAO: 0,01 MG/L.
 - REPRODUTIVIDADE: +- 0,02 MG/L.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

- EMISSOR: DIODO EMISSOR DE LUZ.
- SENSOR: FOTODIODO DE SILICIO.
- VISOR: LCD DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES E COM
FUNCAO BACKLIGHT (LUZ DE FUNDO).
- POSSIBILIDADE DE INSERCAO DE CURVA DE CALIBRACAO
COM 7 PONTOS.
- ALIMENTACAO: BATERIA DE 9 VOLTS.
- OPCIONAIS: FONTE CHAVEADA DE 85 A 265 VOLTS -
50/60 HZ
ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE E USO NO CAMPO,
03 CUBETAS DE VIDRO COM TAMPAS, REAGENTE SPADNS
PARA 50 ANALISES, 1 PADRAO DE FLUOR SECUNDARIO DE
1,00 MG/L EM FRASCO DE 100 ML, 1 BATERIA DE 9 V
MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES COM CERTIFICADO
DE GARANTIA.

58 3,0000 UNIDADE 27852 MINI INCUBADORA.
MINI INCUBADORA-INCUBADORA PARA TESTE BIOLOGICO
INCUBADORA BIOLOGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBACAO
DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS
A MONITORIZACAO DOS CICLOS DE ESTERILIZACAO EM
AUTOCLAVES A VAPOR.
POSSIBILITA A INCUBACAO DE 4 INDICADORES
BIOLOGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE;
VOLTAGEM AUTOMATICA (BIVOLT);
1 ANO DE GARANTIA;

ESPECIFICACOES TECNICAS
TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 ?C
CAPACIDADE 4 INDICADORES
POTENCIA 10 WATTS
VOLTAGEM 127 / 220 v - COMUTACAO AUTOMATICA
FREQUENCIA 50/60 HZ
DIMENSOES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFICIO PARA O
INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P)
PESO LIQUIDO 240 G
PESO BRUTO 312 G
GARANTIA 1 ANO

59 1,0000 UNIDADE 27857 CAMARA CONSERVACAO VACINAS
Camara para Conservacao de Vacinas,
Hemoderivados,Kit, Reagentes, Termolabeis e
Sangue.
-Capacidade para armazenamento de 180 litros
uteis.
-Dimensoes: A ? 2055 mm x L ? 735 mm x P ? 847 mm.
-Camara interna em aco inoxidavel para longa vida
util e perfeita assepsia.
-Camara externa em chapa de aco tratado
quimicamente com pintura epoxi na cor branca.
-Seis prateleiras fabricadas em aco inoxidavel.
-Porta: de vidro duplo tipo no fog por acesso
vertical com perfil metalizado.
-Abertura da direita para a esquerda.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

-Puxador anatomico em material nao oxidante de alta resistencia.
-Fechamento automatico com vedacao de perfil magnetico e guarnicao de PVC em todo o perimetro,gaxeta dupla nos quatro lados.
-Isolamento termico minimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.
-Equipado com 4 rodizios especiais com freio na parte frontal para facil travamento.
-Refrigeracao com compressor hermetico de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibracoes, ecologicamente correta (livre de CFC, gas R134a);
-Sistema de circulacao interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta;
-Degelo automatico seco com evaporacao de condensado sem trabalho adicional.
-Camara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epoxi na cor branca.
-Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de facil acesso e visualizacao,com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rapida visualizacao dos parametros, com saida USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletronico digital microprocessado programavel, com ajustes dos parametros atraves de senha diretamente no display;
-Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, maxima, minima com data e hora, nivel da carga de bateria, descricao de alertas e alarmes em forma de texto com sinalizacao audio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura.
-Menu para multi sensores: que permite visualizar simultaneamente a temperatura em t-odos os sensores instalados; leitura das temperaturas maxima e minima diretamente e simultaneamente no mesmo display.
Indicacao visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede eletrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeracao e erro de temperatura;
-Temperatura de funcionamento: Pre-ajustada entre +2oC e +8oC (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4oC por solucao diatermica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e nao do ar do gabinete.
-Display luminoso com visores grandes para

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

visualizacao da temperatura a distancia, com numero decimal 0,1oC.
-Sensores: Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solucao glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de seguranca.
-Luz de LED interna de alta capacidade e vida util com acionamento automatico pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programavel pelo usuario no painel em LCD.
-Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (maxima ou minima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregavel).
-E possivel interromper os alarmes sonoros e visuais atraves do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar apos o tempo pre-determinado).
-Possui memoria para registro das temperaturas de momento, maxima e minima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo historico com data e hora com intervalo de tempo programavel (acionado por tecla), com memorizacao dos dados mesmo na falta de energia eletrica para total seguranca do produto armazenado.
-Permite baixar e salvar relatorios detalhados com graficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive atraves de conexao USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software.
-Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissao de relatorios de graficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas atraves de porta USB com PEN DRIVE;
-Discador telefonico: Sistema de alarme remoto a distancia que realiza chamadas telefonicas via central telefonica ou linha fixa direta para ate seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nivel critico e/ou por bateria baixa.
-Sistema de auto check das funcoes eletronicas programadas, verificacao dos principais componentes da conservadora que mostrara um codigo de falha caso encontre algum defeito.
-Sistema de redundancia eletrico / eletronico

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

garantindo perfeito funcionamento do equipamento;
Sistema que restabelece os parametros mesmo com variacao brusca da energia. Utilizacao de gas ecologico com ausencia de CFC.
-Controlador de tensao eletrica: Monitora e aciona o sistema de emergencia caso ocorra instabilidade da energia eletrica, sub ou sobre tensao, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da camara.
-Emite dados de desempenho via data-logger.
-Sistema de emergencia: Integrado ao gabinete na parte inferior da camara, equipada com bateria selada estacionaria recarregavel que permite autonomia por um periodo de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funcoes eletricas, eletronicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estavel e constante dentro do programado da conservadora. Baterias seladas, com carregador automatico integrado ao gabinete.
-Chave geral de alimentacao: Tipo disjuntor liga/desliga e fusiveis de segurancia (supressor de surto);
-Tensao 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir).
-72 horas de autonomia

60 1,0000 UNIDADE 27858 CAMARA CONSERVACAO IMUNOLOGICO
Camara para Conservacao de Imunobiologicos, hemoderivados e termolabeis
- Capacidade: 600 litros Aproximadamente 40.000 doses (frascos multidoses)
- Dimensoes: 2055 mm x 770 mm x 932 mm
- Gabinete interno em chapa de aco inoxidavel
- Gabinete externo em chapa de aco inoxidavel escovado;
- Unidade compressor agregada sob o gabinete com refrigeracao com circulacao de ar forçado;
- Porta de vidro com camada tripla com sistema antiembacante (NO FOG);
- Abertura vertical e fechamento automatico com vedacao de perfil magnetico;
- Gaxeta dupla nos quatro lados, dobradicas internas em aco inox ou aco comum. (a definir)
- Isolamento termico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC, com 70 mm espessura;
- Degelo automatico com evaporacao do condensado;
- Equipada com rodizios com freios;
- Cinco prateleiras em aco inoxidavel ajustaveis;
- Refrigeracao com circulacao interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta;
- Refrigeracao com compressor hermetico com unidade selada e isenta de vibracoes,

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

ecologicamente correta (livre de CFC, gas R134a);
- Luz de LED interna com acionamento automatico na abertura da porta e temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada;
- Chave geral de alimentacao liga/desliga e fusiveis de seguranca; Tensao 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir)
- Temperatura controlada automaticamente a 4oC por solucao;
- Temperatura de funcionamento pre-ajustada entre +2oC e +8oC (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho);
- Painel de comando e controle frontal e superior com display touchscreen de facil manuseio, com saida USB e PEN DRIVE, com comando eletronico digital microprocessado e menu para visualizacao simultanea da descricao de todos os eventos que ocorrem, em refrigeracao; aquecimento; temperatura de momento, maxima e minima; temperatura externa, nivel da carga da bateria e porta aberte graficos;
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas maxima e minima diretamente e simultaneamente no mesmo display.
- Indicacao visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede eletrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeracao e erro de temperatura;
- Sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado, maxima ou minima, porta aberta, falta de energia e bateria baixa dotado de bateria recarregavel; e possivel interromper os alarmes sonoros e visuais atraves do acionamento de qualquer tecla do painel;
- Display luminoso com visores grandes para visualizacao da temperatura a distancia, com numero decimal 0,1oC;
- Memoria das temperaturas maximas e minimas com leitura digital no painel, mantem historico dos eventos das conservadora e das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programavel (acionado por tecla).
- Sistema que restabelece os parametros mesmo com o desligamento da camara ou queda brusca da energia;
- Permite baixar e salvar os relatorios com registro de temperaturas e eventos da conservadora em pen drive atraves de conexao USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software;
- Sistema de travamento da programacao contra manuseios inadvertidos;
- Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solucao

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança.
- Memoria das temperaturas maximas e minimas com leitura digital no painel (acionado por tecla);
- Sistema que restabelece os parametros mesmo com o desligamento da camara ou queda brusca da energia;
- Mantem historico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programavel;
- Permite baixar e salvar os relatorios e graficos de temperaturas em pen drive atraves de conexao USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software;
- Possivel ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar apos temperatura estiver fora da especificacao;
- Possivel ajustar tempo entre os registros de temperatura, possui relógio e calendario com bateria interna;
- Sistema de monitoramento remoto via WIFI que permite ao usuario acompanhar de qualquer lugar do mundo, atraves de smartphone, computador ou tablet, todas as informacoes emitidas pela conservadora. Os usuarios previamente cadastrados recebem alertas e alarmes atraves de e-mails e mensagens SMS caso conservadora atinja niveis criticos de temperatura (temperaturas fora do especificado) ou sair a energia. Permite acompanhamento e emissao de relatorios de todos os eventos, com graficos de desempenho da conservadora, monitoramento do compressor, aberturas de porta, tensao da fonte de energia, tensao da rede eletrica, nivel de bateria, temperatura maxima e minima de todos os sensores com data e hora com intervalos programavel.
- Discador telefonico: Sistema de alarme remoto a distancia que realiza chamadas telefonicas via central telefonica ou linha fixa direta para ate seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nivel critico e/ou por bateria baixa.
- Controlador de tensao eletrica: Monitora e aciona o sistema de emergencia caso ocorra instabilidade da energia eletrica, sub ou sobre tensao, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da camara. Emite dados de desempenho via data-logger;
- Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissao de relatorios e graficos de performance, inclusive retroativos, obtidas atraves de porta USB com PEN DRIVE;
- Sistema de auto check das funcoes eletronicas

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

programadas, verificacao dos principais componentes da conservadora que mostrara um codigo de falha caso encontre algum defeito.
- Filtro de ruidos eletromagneticos que sao provenientes da rede eletrica ou por campo magnetico protegendo o sistema micro processado;
- Sistema de emergencia: Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionaria recarregavel que permite autonomia de 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funcoes eletricas, eletronicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estavel e constante dentro do programado da conservadora.

48 HORAS DE AUTONOMIA

61 8,0000 UNIDADE 3358

APARELHO DE SOM
APARELHO DE SOM
DESCRICAO: APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM.

DIMENSOES:
ALTURA MAXIMA: 350 MM;
LARGURA MAXIMA: 450 MM;
PROFUNDIDADE MAXIMA: 300 MM.

CARACTERISTICAS: CONEXOES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTAO DE MEMORIA, BLUETOOTH, SAIDA PARA FONE DE OUVIDO;
REPRODUCAO DE MIDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW;
RADIO AM E FM;
CONTROLE REMOTO;
POTENCIA MINIMA: 20W;
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVELIS COM A CORRENTE DE OPERACAO.
VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM.

62 1,0000 UNIDADE 25967

PURIFICADOR DE AGUA.
AGUA NATURAL E GELADA - AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: REFRIGERACAO BALANCEADA - GRANDE VAZAO: COPO CHEIO EM POUCOS SEGUNDOS - NANOTEKNOLOGIA: INIBE A PROLIFERACAO DE MICRO-ORGANISMOS - REFIL "GIROU TROCOU" GRAU DE PROTECAO IPX4 - VOLTAGEM (V) 127 OU 220 - AMPERAGEM (A) 1,1 / 0,6 - POTENCIA (W) 90 - FREQUENCIA - MERCADO NACIONAL (HZ) 60
CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MES) 11
EFICIENCIA ENERGETICA (KW/L) 0,07 ETAPAS DE PURIFICACAO TRIPLA
TIPO DE FILTRO C+3
EFICIENCIA DE RETENCAO DE PARTICULAS (?M) CLASSE - C = 5 A < 15

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

EFICIENCIA DE REDUCAO DE CLORO LIVRE APROVADO
BACTERIOSTATICO SIM
EFICIENCIA BACTERIOLOGICA SEM EFICIENCIA
BACTERIOLOGICA
VIDA UTIL DO FILTRO 3.000 L / ATE' 6 MESES VOLUME
INTERNO DO APARELHO (L) 2,18
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA (L/H)
1,24
TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO 10C / 50OF
VAZAO MAXIMA (L/H) 60
USO RESIDENCIAL SIM
USO COMERCIAL SIM
PRESSAO DE TRABALHO (M.C.A./ KPA) 5 A 50 M.C.A.
49,03 A 490,33 KPA SEM EMBALAGEM (A X L X P) MM
410 X 312 X 357
COM EMBALAGEM (A X L X P) MM 426,2 X 325,6 X 350,
PESO LIQUIDO (KG) 10,60
PESO BRUTO (KG) 11,34 REFRIGERACAO COMPRESSOR
TERMOSTATO REGULAVEL EXTERNO SIM

63 1,0000 UNIDADE 26022 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 04 LITROS, (3740 RPM)
. USO INDUSTRIAL, CORPO EM ACO INOX, COPO
MONOBLOCO INOX, 4 LITROS, TAMPA ALUMINIO
REPUXADO,FACAS EM ACO INOX 304, CHAVE LIGA-DESLIGA
E PULSAR. MOTOR 1/2 CV, MONOFASICO - 50/60HZ,
ROTACAO 3.740 RPM, TENSAO BI-VOLT (127V/220V) COM
SISTEMA DE SEGURANCA. MANUAL EM PORTUGUES.

64 2,0000 UNIDADE 26023 MICROONDAS
- DESCRICAO DO PRODUTO: 23 LITROS 110V
- CAPACIDADE: 23 LITROS
- DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXP): 297X487X379MM
- EMBALADO (AXLXP): 310X512X418MM
- PESO LIQUIDO APROXIMADO: LIQUIDO 13,7KG
- ALTURA: 297CM
- LARGURA: 487 CM
- PROFUNDIDADE: 379
- DIAMETRO DO PRATO: 288B

65 10,0000 UNIDADE 26046 VENTILADOR 60 CM DE PAREDE
Classificacao Energetica/Inmetro: A
Voltagem: Bivolt
Garantia Legal:90 dias
Modelo referencia:EVP60
Consumo (kWh):2,77 kWh/mes
Cor:Preto
Grade:Metalica
Instalacao:Paredes
Medidas do Produto (LxAxP/cm):55 x 55 x 15 cm
Peso Liquido (Kg):3,4 Kg
Referencia:EVP60

*a base para fixao na parede no dever ser de
plastico

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

66 15,0000 UNIDADE 26058 VENTILADOR DE MESA 40 CM
RECURSOS
OSCILACAO HORIZONTAL.
POSSUI INCLINACAO VERTICAL.
POSSUI GRADE REMOVIVEL.
POTENCIA APROX.: 126 WATTS.
CONSUMO (KW/H* MES): 10,1 (CONSIDERANDO 4H DE USO
EM 20 DIAS POR MES).
INFORMACOES ADICIONAIS
GARANTIA: 12 MESES.
DIMENSOES E PESOS
PESO: 2,800.
PESO BRUTO (KG): 4,100.
DIMENSOES DO PRODUTO (LXAXP): 400 X 650 X 355 MM.
DIMENSOES DO PRODUTO / EMBALAGEM: 400 X 600 X 400
MM.

67 4,0000 UNIDADE 26060 BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 25L
BEBEDOURO/PURIFICADOR INDUSTRIAL DE 25 LITROS COM
2
TORNEIRAS

ESTRUTURA EM ACO INOX 430;
PES REGULAVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA
RESISTENCIA;
SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304;
RESERVATORIO EM POLIPROPILENO;
ISOLAMENTO EM EPS;
GAS ECOLOGICO R134A;
THERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA;
APARADOR DE AGUA REFORCADO E MANGUEIRA DRENO;
FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA
INSTALACAO;
GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITORIO NACIONAL;
TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA
ABNT/NBR/603351;
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE ATE 60 PESSOAS POR
HORA DE AGUA GELADA
CLASSE1 -IPXO (USO INTERNO) 127V (1,4A) OU 220V
(0,60) 60HZ REF.: R134A
02 SAIDAS DE AGUA GELADA OU NATURAL, PODENDO SER
TORNEIRA OU JATO.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM
ALTURA: 125 CM
LARGURA: 33 CM
PROFUNDIDADE: 50 CM
PESO: 17 KG
MEDIDAS COM EMBALAGEM
ALTURA: 138 CM
LARGURA: 41 CM
PROFUNDIDADE: 51 CM
PESO: 23 KG

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

68 1,0000 UNIDADE 26063 REFRIGERADOR DEGELO SECO 261L
REFRIGERADOR DEGELO SECO 261L - BRANCO 110V
COR: BRANCO
CAPACIDADE GELADEIRA: 236 LITROS
CAPACIDADE FREEZER: 25 LITROS
CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 261 LITROS
LARGURA: 55 CM
PROFUNDIDADE: 63,1 CM
ALTURA: 144 CM
VOLTAGEM: 110 V
TIPO DE DEGELO:
SECO
DISPLAY/PAINEL: NAO
CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM
DISPENSER DE AGUA: NAO
PORTA OVOS: SIM
PORTA LATAS: NAO

69 3,0000 UNIDADE 27850 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS
Fogao industrial a gaz 4 bocas cinza esmaltado com
forno
Marca referencia: Venancio
Modelo referencia: Industrial Bravo BR4BF

DETALHES
- Fogao industrial;
- Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que
facilita a limpeza;
- Corpo super reforcado em aco carbono com
acabamento em pintura a po eletrostatica com base;
- Grelhas redondas em ferro fundido para todos os
modelos;
- Queimadores de alto rendimento, em ferro
fundido, possuindo potencia de 3.636kcal no modelo
chama tripla frontal e 3.021kcal no modelo chama
dupla;
- Forno de 107 litros
- Queimador chama interna, com espalha chamas em
cobre;
- Fogoes de 4 queimadores com modelos de chama
tripla frontais e chama dupla traseiros;

caracteristicas do forno bravo
- Porta com visor de vidro e equipada com mola
para facilitar a vedacao e reter o calor;
- Isolamento termico em la de rocha;
- Acabamento interno esmaltado a fogo;
- Acompanha 2 grelhas com limitador;
- Alimentacao: gas glp;
- Garantia: 3 meses garantianl legal mais 3 meses
adicional pelo fabricante.

informacoes tecnicas
- Altura: 780mm
- Largura: 800mm

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

- Profundidade: 800mm

Medidas internas do forno:

- Altura: 290 mm
- Largura: 600 mm
- Profundidade: 680 mmB

70 2,0000 UNIDADE 27851 FREEZER.
DESCRICAO:
FABRICADO EM LIGA METALICA E POSSUI 534 LITROS DE
CAPACIDADE. POSSUI 2 PORTAS PARA FACILITAR A
VISUALIZACAO DOS ALIMENTOS, RODIZIOS PARA UM
DESLOCAMENTO MAIS FACIL E DRENO FRONTAL PARA
ESCOAR AGUA DO DEGELO. FUNCIONA TANTO NO MODO
FREEZER QUANTO REFRIGERADOR. PAINEL DE CONTROLE DE
TEMPERATURA ELETRONICO FRONTAL. ECONOMICO, POSSUI
CLASSIFICACAO A DE CONSUMO ENERGETICO. TENSAO 110
V. COR: BRANCO.

71 2,0000 UNIDADE 27853 BEBEDOURO DE COLUNA
BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR -
INOX

O BEBEDOURO MASTER CGA REFRIGERADO COM COMPRESSOR
HERMETICO QUE PROPORCIONA MAIS
RENDIMENTO DE REFRIGERACAO NO SEU DIA A DIA,
POSSUI GABINETE EM ACO INOX, TAMPA BASE,
PINGADEIRA, BASE DA PINGADEIRA E SEPARADOR DE AGUA
EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, CONEXOES
HIDRAULICAS INTERNAS ATOXICAS E TORNEIRAS EM ABS,
SENDO UMA PARA AGUA NATURAL E OUTRA PARA
AGUA GELADA. CONTA AINDA COM TERMOSTATO FIXO
EXTERNO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA DE 40 C A
150 C E APROVACAO PELO INMETRO. AGUA NATURAL OU
GELADA.

INFORMACOES TECNICAS

REFERENCIA MASTER CGA.
MODELO MASTER CGA
TIPO DE BEBEDOURO: COLUNA
CAPACIDADE DO RESERVATORIO: NAO.
NIVEIS DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FIXO EXTERNO
PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4? C E 15? C.
TIPO DE AGUA: NATURAL E GELADA
CAPACIDADE: RESFRIAMENTO 4? C E 15? C.
RESERVATORIO AGUA GELADA: NAO.
SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS.

RECURSOS

TORNEIRAS 02 TORNEIRAS.
BANDEJA DE AGUA SIM
INDICADOR LUMINOSO NAO
SILENCIOSO: SIM

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

POTENCIA: 154 WATTS.
VOLTAGEM: 110 VOLTS

CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 5,5 KWH.
MATERIAL: GABINETE EM ACO INOX, TAMPA BASE,
PINGADEIRA, BASE DA PINGADEIRA E SEPARADOR DE
AGUA EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, CONEXOES
HIDRAULICAS INTERNAS ATOXICAS E TORNEIRAS EM
PLASTICO ABS.
COR: INOX
ATOXICO
CONEXOES HIDRAULICAS INTERNAS ATOXICAS.
CAPACIDADE TOTAL: 2 LITROS.
SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERACAO: NAO
INMETRO: NCC 2025/04.
APROVADA PELO INMETRO: SIM
PESO APROXIMADO
PESO DO PRODUTO 13 KG.
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 15 KG.
DIMENSOES DO PRODUTO

LARGURA :27,5 CM.
ALTURA: 97 CM.
PROFUNDIDADE: 36 CM.
DIMENSOES DO PRODUTO COM EMBALAGEM

LARGURA 27 CM.
ALTURA 99 CM.
PROFUNDIDADE 38 CM.

72	1,0000 UNIDADE	27854	FOGAO ELETRICO FOGAO ELETRICO 1 BOCA DE MESA INOX 1000W O FOGAO ELETRICO COMPACTO E EFICIENTE, FACILITANDO O USO EM ESPACOS PEQUENOS, IDEAL PARA COLOCAR EM CIMA DA MESA. FEITO DE INOX, ELE CONTEM 1 BOCA E 6 NIVEIS DE TEMPERATURA E SUA POTENCIA E DE 1000W. AINDA E RESISTENTE A CORROSAO E ALTA DURABILIDADE E FACIL DE LIMPAR. TIPO DE FOGAOELETRICO POR RESISTENCIA			
			QUANTIDADE DE BOCAS01			
			MATERIALINOX			
			CORINOX			
			TIPO DE QUEIMADORESRAPIDO			
			BOTOESSIM			
			LUZ INDICADORASIM			
			POTENCIA1000W			
			VOLTAGEM220 VOLTS			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

* PLANEJ
GES1309
ANEXO1.662-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S . P . U N I A O (M G)
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 2 1

Pag.0001
14/12/21
08:40:11

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

PROCESSO.: PRC00217/21 PREG0049/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	----------------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

TIPO DE TOMADA10A

CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA1,0KW/H

INMETROBRA18/02081

PESO APROXIMADOPESO DO PRODUTO 1,370KG

PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 1,528KG

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 20 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente